



## Fiche d'information produit

### DESCRIPTION

CENTER SAVER est une graisse hydrofuge dont l'utilisation est recommandée sur les métaux ferreux et non ferreux.

### APPLICATION

La graisse CENTER SAVER est conçue pour lubrifier les pointes de tour, les meuleuses, les machines à tailler les engrenages, etc. De plus, elle sert à lubrifier et à imperméabiliser les roulements, les pompes et les outils. Elle est efficace sur divers métaux, tels que l'aluminium, la fonte, l'acier ordinaire, l'acier rapide, l'acier fortement allié, l'acier inoxydable et les métaux jaunes. Utilisation non recommandée sur le magnésium et les alliages de magnésium.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

#### RÉDUIT L'USURE SUR LES POINTES:

Le lubrifiant extrême pression (EP) réduit le frottement entre la pièce à usiner et la pointe. Il empêche le grippage des vis et des montages de fixation des machines-outils.

#### APPLICATION FACILE EN TUBE:

Utilisation rapide et réduction du gaspillage.

#### DURABLE:

La graisse CENTER SAVER ne coule pas lorsqu'elle est soumise à la chaleur ou à la pression, les fluides de travail de métaux ne la feront pas partir à l'eau et elle reste propre.

### **DILUTIONS INITIALES RECOMMANDÉES**

POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

Utiliser non dilué (100 %)

### **PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPES**

État physique: graisse

Solubilité dans l'eau: insoluble

Viscosité (SUS) à 100 °F (37,7 °C): s.o.

pH, concentré: s.o.

pH, mélange 100 %, conditions d'utilisation

type: s.o.

Silicones: aucun

Aspect et odeur: opaque/chimique

Poids, lb/gal, 60 °F (15,6 °C): 7,5

Point d'éclair/densité/point d'ébullition:

**CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE**

Total de chlore/chlorure, % en masse:

8,7/<50 ppm

Total de soufre, % en masse: 0,1

### **MANUTENTION ET ENTREPOSAGE**

Si le produit est congelé, laisser dégeler complètement à la température ambiante.

L'entreposage intérieur est recommandé.

### **FICHE SIGNALÉTIQUE**

Disponible sur le site [www.cimcool.ca](http://www.cimcool.ca)

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche signalétique SIMDUT du produit, le site Web ou communiquer avec les services techniques CIMCOOL® au 1 (513) 458-8199 en Ohio ou au 1 888 254-1919 au Canada.

*Limitation de responsabilité: En aucune circonstance, nous ou nos sociétés affiliées ne pourrions être tenus responsables de toute perte de jouissance ou de tout dommage indirect ou consécutif. De petites modifications à la formulation ou des variations normales dans la fabrication de ce produit peuvent faire varier légèrement les données présentées sur la fiche.*