

CIMGUARD[®] OAK PROTECT[®] 2405



DESCRIPTION :

CIMGUARD OAK PROTECT 2405 est un produit anticorrosion à base de solvant, intérieur et extérieur pour les métaux ferreux et non ferreux.

APPLICATION :

CIMGUARD OAK PROTECT 2405 peut fournir une protection à long terme contre la corrosion à l'intérieur et jusqu'à 18 mois à l'extérieur, selon les conditions d'entreposage, lorsqu'il est utilisé tel qu'il a été reçu. Les pièces métalliques doivent être soigneusement nettoyées avant l'application. Le produit peut être appliqué par pulvérisation sans air, par trempage ou au pinceau. Dans la mesure du possible, le trempage est préférable, car il assure un enduit complet. Après l'application, le solvant doit s'évaporer complètement avant que les pièces ne soient manipulées, emballées ou entreposées. Lors de l'application sur des surfaces humides, assurez-vous d'éliminer l'eau emprisonnée dans les trous, fissures ou autres cavités.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fournit une protection exceptionnelle à long terme pour l'intérieur et l'extérieur, ainsi qu'une excellente résistance aux environnements très humides et acides.
- L'enduit transparent permet l'inspection visuelle des pièces et/ou des marques d'identification.
- Dépose une fine pellicule huileuse facilement nettoyable avec des nettoyants aqueux ou des dégraisseurs à la vapeur.
- La pellicule de protection résiduelle prend de l'expansion ou se contracte avec le métal sans craquer.
- Excellents résultats de test de la fine pellicule de protection contre les embruns salins : 96 - 120 heures.
- Peut être dilué avec des solvants ou de l'huile pour une plus grande économie, mais avec des périodes de protection plus courtes.

DILUTIONS DE DÉMARRAGE RECOMMANDÉES :

CIMGUARD OAK PROTECT 2405 doit être utilisé pur, tel quel. Ne pas ajouter d'autres produits au concentré, sauf approbation de votre technicien CIMCOOL[®].

MANUTENTION et ENTREPOSAGE :

Le produit est combustible. Ne pas chauffer. Évitez les flammes nues, les étincelles et les températures proches du point éclair. L'entreposage à long terme dans des bacs en plastique est déconseillé, utilisation dans les 3 mois préférable.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ : Disponible à www.cimcool.ca

Pour de plus amples informations, consultez la FDS à www.cimcool.ca, ou communiquez avec votre TECHNICIEN SPÉCIALISÉ CIMCOOL local, ou communiquez avec les Services techniques CIMCOOL[®] au 1-888-254-1919.

Limitation de responsabilité : En toute circonstance, nous et nos partenaires déclinons toute responsabilité pour la perte d'utilisation ou pour tout dommage indirect ou consécutif. Des modifications mineures de la formulation ou des variations normales dans la fabrication de ce produit peuvent entraîner de légères variations dans les données indiquées sur cette fiche.