



## Fiche d'information produit

### DESCRIPTION

Le fluide de travail des métaux synthétique CIMTECH 280 est recommandé pour l'usinage et le meulage service moyen des métaux ferreux. CIMTECH 280 peut également être utilisé pour meuler la céramique.

### APPLICATION

CIMTECH 280 peut être utilisé sur la fonte, la fonte nodulaire, l'acier ordinaire et la céramique. On ne devrait pas l'utiliser sur les alliages de magnésium ni sur les matières non ferreuses.

CIMTECH 280 est conçu pour les applications d'usinage comme le fraisage, le perçage et le tournage. On peut également l'utiliser pour les opérations de meulage telles que le meulage de finition, la rectification à double disque, la rectification entre pointes et la rectification intérieure.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

#### EXCELLENT CONTRÔLE DE LA MOUSSE:

CIMTECH 280 est peu moussant, même dans les systèmes de meulage turbulents et en présence d'eau douce.

#### EXCELLENT CONTRÔLE DE LA RANCIDITÉ:

Rejette l'huile chargée d'impuretés métalliques pour garder le produit propre, ce qui prolonge la durée de vie du fluide.

#### VISIBILITÉ:

Assure une visibilité exceptionnelle des pièces. Un mélange frais est transparent, ne dégage pas de fumée et forme peu de brouillard.

#### PROTECTION CONTRE LA CORROSION:

Excellente protection contre la rouille pour la pièce à usiner et la machine-outil.

### DILUTIONS INITIALES RECOMMANDÉES

CIMTECH 280 doit être mélangé avec de l'eau avant d'être utilisé. Toujours ajouter le concentré à l'eau. Le fluide pourrait être plus difficile à mélanger lorsque la température de l'eau est inférieure à 55 °F (13 °C). N'ajouter aucune autre substance au concentré ou au mélange à moins d'en avoir obtenu l'autorisation de votre directeur régional CIMCOOL®

Meulage	5 % - 10 %	(1 : 20 à 1 : 10)
Usinage	5 % - 10 %	(1 : 20 à 1 : 10)

### CONCENTRATION

On peut utiliser la méthode de titrage BCG, la méthode de titrage pour l'alcalinité totale, la bande d'analyse CIMCHEK<sup>MC</sup> ou un réfractomètre.

Le facteur de réfractomètre est 4,0

Multiplier le relevé obtenu sur le réfractomètre CIMCOOL® par ce facteur pour obtenir la concentration du mélange en pourcentage. Avant d'analyser le mélange de l'échantillon, étalonner le réfractomètre de façon qu'il indique 0,0 avec de l'eau. Retirer les contaminants bruts du mélange avant de l'analyser. L'utilisation d'un réfractomètre est recommandée seulement pour vérifier la concentration d'une charge fraîche.

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPES

État physique: liquide

Solubilité dans l'eau: entièrement miscible

Viscosité (SUS) à 100°F (38°C): 35

pH, concentré: 9,7

Total de chlore/chlorure, % en masse:  
0,0/0,1

Silicones: Aucun

Aspect et odeur: Incolore/chimique

Poids, lb/gal, 60°F (15,6°C): 8,8

Point d'éclair/densité/point d'ébullition:

CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE

pH, mélange 5 %, conditions d'utilisation  
types: 9,0

Total de soufre, % en masse: 0

### MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Si le produit est congelé, laisser dégeler complètement à la température ambiante. L'entreposage intérieur est recommandé.

### FICHE SIGNALÉTIQUE

Disponible sur le site [www.cimcool.ca](http://www.cimcool.ca)

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche signalétique SIMDUT du produit, le site Web ou communiquer avec les services techniques CIMCOOL® au 1 (513) 458-8199 en Ohio ou au 1 888 254-1919 au Canada.

**Limitation de responsabilité: En aucune circonstance, nous ou nos sociétés affiliées ne pourrions être tenus responsables de toute perte de jouissance ou de tout dommage indirect ou consécutif. De petites modifications à la formulation ou des variations normales dans la fabrication de ce produit peuvent faire varier légèrement les données présentées sur la fiche.**